

Téléphonie Mobile Fiche de synthèse Charte 2021

Informations générales :

Opérateur	Free	Arrdt	8 ^{ème}
Nom de site	28_NAPLES_75008	Numéro	75108_005_09
Adresse du site	28, rue de Naples	Hauteur	R + 5 (26 m)
Bailleur de l'immeuble	Privé	Destination	Habitation
Type d'installation	Ajout des fréquences 700MHz et 3500 MHz dans la 5G sur trois nouvelles antennes.		
Complément d'info	Six antennes sur trois azimuts Partage de la fréquence 700MHz (4G/5G)		
Dossier soumis à Déclaration Préalable ou Permis de Construire ?			Oui

Calendrier de suivi du dossier

Date de validation de la version précédente du dossier	28/04/2016
Date d'enregistrement à l'Agence d'Ecologie Urbaine (J)	27/09/2021
Date limite de réponse de la Mairie d'arrondissement (J+1 mois)	27/10/2021

Objet de la demande

Motivation de l'opérateur	Conformément à ses obligations réglementaires, et pour contribuer à l'aménagement numérique des territoires auquel il est attaché et répondre aux attentes de ses abonnés, l'opérateur s'est engagé dans un programme soutenu de déploiement du très haut débit mobile (5G).		
Détail du projet	Ajout des fréquences 700MHz et 3500 MHz (5G) sur un site existant en 3G/4G (fréquences 700MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz et 2600MHz) et orientées vers les azimuts 30°, 170° et 280°.		
Distance des ouvrants	Skydome à 3 m	Vis-à-vis (25m)	Néant
Estimation	3G/4G/5G : 30° <4V/m ; 170° <5V/m ; 280° <3V/m 5G : 30° <3V/m ; 170° <3V/m ; 280° <2V/m		
Hauteur des antennes (HMA)	27,80 m pour les antennes à faisceau fixe 28,80 m pour les antennes à faisceau orientable		

Incidence visuelle

Description des antennes	Seule la toiture est modifiée, des antennes Free Mobile seront installées sur un mât à nu.
Intégration antennaire	Les antennes sont en résine polyester de teinte gris clair type RAL 7035. Les antennes seront installées en retrait de la façade afin de minimiser leur impact visuel depuis la rue.
Zone technique	Les modules techniques sont maintenus de taille réduite et de couleur grise, et restent invisibles depuis la rue.

Date : Avis de la Mairie d'arrondissement concernée :

Avis Mairie d'arrondissement :		Favorable <input type="checkbox"/>
		Défavorable <input type="checkbox"/>
Conformité de l'AEU en l'absence d'avis		Ne se prononce pas <input type="checkbox"/>

Carte du site au regard des établissements particuliers dans un rayon de 100m autour des antennes



Adresses des établissements particuliers dont l'emprise est située à moins de 100 m et estimation du champ maximum reçu des antennes à faisceaux fixes dans chacun d'entre eux

Nom et Type	Adresse	Hauteur	Situé dans le lobe principal de l'antenne émettrice* (Oui / Non)	Distance / antenne la plus proche	Estimation du niveau maximum de champ reçu, en V/m
Micro-Crèche Les Petits Tourbillons	3 rue Larribe, 75008 Paris	RDC	NON	95 M	< 1 V/m soit 0.27 %
Lycée Racine	96 rue de Miromesnil 75008 Paris	R+4	NON	90 M	< 1 V/m soit 0.69 %
Collège Fénelon Sainte Marie	25 rue du général Foy 75008 Paris	R+9	NON	40 M	1,79 V/m soit 4.97 %
Collège Octave Gréard	28 rue du général Foy	R+4	NON	50 M	1,37 V/m soit 3.81 %

Adresses des établissements particuliers dont l'emprise est située à moins de 100 m et estimation du champ maximum reçu des antennes à faisceaux orientables dans chacun d'entre eux

Nom et Type	Adresse	Hauteur	Situé dans le lobe principal de l'antenne émettrice* (Oui / Non)	Distance / antenne la plus proche	Estimation du niveau maximum de champ reçu, en V/m
Micro-Crèche Les Petits Tourbillons	3 rue Larribe, 75008 Paris	RDC	NON	95 M	< 1 V/m soit 0.16 %
Lycée Racine	96 rue de Miromesnil 75008 Paris	R+4	NON	90 M	< 1 V/m soit 0.57 %
Collège Fénelon Sainte Marie	25 rue du général Foy 75008 Paris	R+9	NON	40 M	1,23 V/m soit 2.02 %
Collège Octave Gréard	28 rue du général Foy	R+4	NON	50 M	1,1 V/m soit 1.8 %

*lobe limité à 3 dB/ puissance maximale

Carte du site au regard des hauteurs d'immeubles dans un rayon de 25m autour des antennes



Simulation et conformité au seuil de la Charte en 3G/4G/5G Faisceau fixe

	Azimut 30°	Azimut 170°	Azimut 280°
Niveau Maximal	entre 3 et 4 V/m	entre 4 et 5 V/m	entre 2 et 3 V/m
Hauteur	22.5 m	25.5 m	22.5 m

SIMULATION CONFORME AU SEUIL DE LA CHARTE

Simulation et conformité au seuil de la Charte pour le 3500MHz (5G) Faisceau orientable

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 30°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3 V/m . La hauteur correspondante est de 22.5 m .



Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 170°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3 V/m . La hauteur correspondante est de 25.5 m .



Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 280°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 22.5 m .



	Azimut 30°	Azimut 170°	Azimut 280°
Niveau Maximal	entre 2 et 3 V/m	entre 2 et 3 V/m	entre 1 et 2 V/m
Hauteur	22.5 m	25.5 m	22.5 m

SIMULATION CONFORME AU SEUIL DE LA CHARTE

Vue des Antennes Avant/Après

Etat du projet :



L'antenne est invisible depuis ce point de vue

Vue des Azimuts

Azimut 30°



Azimut 170°



Azimut 280°

